

Regulator temperatury pomieszczenia 24V z zestykiem zwiernym, elementem centralnym i łącznikiem; stal szlachetna, lakierowana; K.5

Kod produktu: 40581



Dane techniczne:

- Częstotliwość **50/60 Hz**
- Max. prąd zestyku **4 A=**
- Przewód zerowy wymagany! **TAK**
- Z zaciskami wtykowymi **TAK**
- Napięcie znamionowe **24 V=**
- Bez rozrzutnika **TAK**
- Z nadrukiem **TAK**
- Temperatura **5 - 30 °C**
- Pokrętko z ograniczeniem zakresu temperatury **TAK**
- Różnica temperatur ok. **0,5 °C**
- Na przykład normalnie zamknięty dla siłowników **TAK**
- Ze sprzężeniem termicznym **TAK**
- Nocne obniżenie temperatury ok. **4 °C**

- 5 – 30°C
- napięcie znamionowe 24 V~;
- częstotliwość 50/60 Hz;
- prąd znamionowy 10 A~;
- napięcie znamionowe 24 V=;
- prąd znamionowy 4 A=;
- różnica temperatury załączania ok. 0,5°C;
- nocne obniżenie temperatury ok. 4°C
- Jeśli nastawiona temperatura zostaje osiągnięta, zestyk otwiera się.
- **do numerów zam. 7590 00 77**
- z nadrukiem
- pokrętko regulacyjne z ograniczeniem zakresu temperatury
- z łącznikiem i diodą kontrolną sygnalizującą załączenie
- z termicznym sprzężeniem zwrotnym
- z odrębnym przyłączem do trybu nocnego
- np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie bezprądowym
- tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę nośną

- z samozaciskami