

Gniazdo VGA z zaciskami śrubowymi; antracyt, mat; K.1

Kod produktu: 40809



Dane techniczne:

- Maks. przekrój przewodu **1,5 mm²**
- Bez rozrzutnika **TAK**
- Maks. pasmo przenoszenia filmów **160 MHz**
- Rozdzielczość max . **1280 x 1024 px**
- zakres częstotliwości video max. 160 MHz
- rozdzielczość max. 1280 x 1024 px
- Przeznaczone do podłączenia komputerów PC, notebooków, itp. z urządzeniami wyświetlającymi takimi jak monitory (w tym także monitory LCD) oraz projektory.
- Wskazówki dotyczące instalacji: Zalecamy stosowanie puszek montażowych firmy do urządzeń elektronicznych Kaiser w celu for zapewnienia prawidłowego promienia zagięcia przewodów.
- Nr art. 1068-02 lub 9062-74.
- Zalecamy stosowanie kanałów firmy Fränkische: "Multimedia-Rohr" w celu odpowiedniego ułożenia przewodów przyłączeniowych nr art. 294.10.092
- Należy przestrzegać maksymalnej długości przewodów dopuszczanej przez producenta przewodów oraz urządzeń.
- kompatybilny z S-VGA
- bez łapek rozporowych
- z gniazdem 15-pin D-sub