

Rozdzielnica RN65 1X8 BEZ LISTEW

Kod produktu: 44922



Dane techniczne:

- Ilość w opakowaniu podzbiorczym / zbiorczym 1
- Objętość **33,00dm³**
- Stopień ochrony IP65
- Odporność na uderzenia IK09
- Drzwiczki i obudowa w pełni odwracalne
- Wyjmowane podstawy montażowe i osłony frontowe dla wykonania 2-, 3- i 4-rzędowych
- Wspornik montażowy TH35 o 2-pozycyjnym mocowaniu dla produktów modułowych i aparatów mocy
- Odstęp pomiędzy wspornikami TH25: 150 mm
- Możliwość wyposażenia w perforowane płyty montażowe do montażu aparatury o konstrukcji innej niż modułowa
- Klamki dostosowane do montażu zamka, możliwość zaplombowania pokrywy i osłony frontowej

- Materiał RN 65: obudowa - polistyren odporny na uderzenia, o wytrzymałości na żar 650°C, drzwi - poliwęglan
- Kolor podstawy RN 65 jasnoszary L750A, pokrywa ciemnoszara R746A
- Ilość rzędów: 1
- ilość modułów: 8

- Zgodność z normą: PN-EN 60439-3
- II klasa ochronności