


Złączka Viking 3 TORY 2,5MM² FAZA/NEUTRALNY/OCHRONNY

Kod produktu: 45050



Dane techniczne:

- Ilość w opakowaniu podzbiorczym / zbiorczym **50**
- Objętość **2,06dm³**
- Kolor: Szary
- Podstawa metalowa
- Korpus izolacyjny: poliamid. Zakres temperatur: od -30°C do 100°C
- Przekrój przyłączalnych przewodów: maksymalnie 2,5 mm² z mostkiem łączeniowym
- Tor dolny oznaczony kolorem zielono - żółtym. Montaż zatrzaskowy na wsporniku TH35
- Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i

mechanicznych dwóch przewodów miedzianych (drutów i linek)

- Do mocowania na wsporniku symetrycznym TH35 o głębokości 7,5 mm i 15 mm (wg. PN-EN 60715)
- Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do wykonywania połączeń ekwipotencjalnych, dla złączek o szerokości do 8 mm
- **Złączki standardowe :**
 - w kolorze szarym do obwodów standardowych
 - w kolorze niebieskim do obwodów neutralnych
 - w kolorze pomarańczowym do wydzielania obwodów
 - w kolorze czerwonym do obwodów specjalnych (obwody awaryjne, przeciwpożarowe itp.)
- Przekrój znamionowy: 2,5 mm²
- Przekrój przewodu sztywnego (drutu): od 0,25 do 4,0 mm²
- Przekrój przewodu giętkiego (linki): od 0,25 do 2,5 mm²
- szerokość: 5 mm