

# Transformator 230-400/24 V 100 VA

Kod produktu: 45117



## Dane techniczne:

- Ilość w opakowaniu podzbiorczym / zbiorczym 1
- Objętość 3,92dm<sup>3</sup>
- 230-400 V (uzwojenie pierwotne) / 24 V (uzwojenie wtórne)
- Moc: 100 VA
- Dopuszczalna chwilowa obciążalność przy  $\cos\phi = 0,5$ : 140 VA
- Średnica giętkiego przewodu uzwojenia wtórnego: od 1 do 4 mm<sup>2</sup>
- IP 2X dla transformatorów do 450 VA ( 310 VA dla transformatorów o napięciu na uzwojeniu wtórnym 12-24 V)
- Transformatory do 160 VA możliwość mocowania na wsporniku montażowym TH35 za pomocą 2 uchwytów nr ref. 0044 16 lub płytki nr ref. 428 99
- Transformator z możliwością wyboru napięcia po stronie wtórnej poprzez dołączoną szynę łączeniową

- Transformatory o mocy do 450 VA dostarczane z zaciskiem ochronnym (z wyjątkiem nr ref. 428 46)
- Znamionowa częstotliwość: 50 -60 Hz, klasa I
- Zgodne z normą PN-EN 61558-2-6 dla napięcia wtórnego 12 V i 24 V  
oraz zgodne z normą PN-EN 61558-2-4 dla napięcia wtórnego 48 V, 115 V i 230 V
- Transformatory spełniają normy dotyczące wyposażenia budynków PN-EN 61131-2, PN-EN 60204-1 PN-EN 60439-1
- Średnica giętkiego przewodu uzwojenia pierwotnego: od 1 do 4 mm<sup>2</sup>