

Trafo.100VA WE 230(400)V WY 24V

Kod produktu: 46810



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Znacznik **CE**
- Sposób mocowania **By 4 screws, screw(s) Ø = 4.8 mm on vertical panel, operating position: vertical****By 4 screws, screw(s) Ø = 4.8 mm on vertical panel, operating position: horizontal****By 4 screws, screw(s) Ø = 4.8 mm on horizontal panel with derating to 90 %****By clips (with mounting plate) on 35 mm symmetrical DIN rail**
- Certyfikacja produktu **UR**
- Stopień ochrony **IP20 conforming to EN/IEC 60529**
- Waga **2.1 kg**
- Rodzina produktów **Phaseo Optimum**
- Połączenia - zaciski **Screw type terminals for output connection, connection capacity: 2 x 4 mm²AWG gauge11****Screw type terminals for input ground connection, connection capacity: 1 x 4 mm²AWG gauge11****Screw type terminals for input connection, connection capacity: 5 x 4 mm²AWG gauge11**
- Działanie ochronne **TC**
- Moc znamionowa **VA 100 VA**
- Napięcie wejściowe **400 V AC phase to phase, terminal(s): L1-L2****230 V AC single phase, terminal(s): N-L1**
- Napięcie wyjściowe **24 V AC**
- Uzwojenie wtórne **Single**
- Pokrywa ochronna **Without**
- Zakres napięcia wejściowego **207...253 V****360...440 V**
- Zakres częstotliwości sieci **47...63 Hz**
- Efektywność **86 %**
- Strata mocy w **W 16.3 W**
- Klasa izolacji elektrycznej **Class B**