

Trafo. 630VA, 230(400)V/230V

Kod produktu: 46811



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Znacznik **CE**
- Sposób mocowania **By 4 screws, screw(s) Ø = 7 mm on vertical panel, operating position: vertical** **By 4 screws, screw(s) Ø = 7 mm on vertical panel, operating position: horizontal** **By 4 screws, screw(s) Ø = 7 mm on horizontal panel with derating to 90 %**
- Certyfikacja produktu **UR**
- Stopień ochrony IP **IP20 conforming to EN/IEC 60529**
- Waga **9.8 kg**
- Rodzina produktów **Phaseo Optimum**
- Połączenia - zaciski **Screw type terminals for output connection, connection capacity: 2 x 4 mm²AWG gauge** **11 Screw type terminals for input ground connection, connection capacity: 1 x 4 mm²AWG gauge** **11 Screw type terminals for input connection, connection capacity: 5 x 4 mm²AWG gauge** **11**
- Działanie ochronne **TC**
- Moc znamionowa VA **630 VA**
- Napięcie wejściowe **400 V AC phase to phase, terminal(s): L1-L2** **230 V AC single phase, terminal(s): N-L1**
- Napięcie wyjściowe **230 V AC**
- Uzwojenie wtórne **Single**
- Pokrywa ochronna **Without**
- Zakres napięcia wejściowego **207...253 V** **360...440 V**
- Zakres częstotliwości sieci **47...63 Hz**
- Efektywność **93 %**
- Strata mocy w W **47.4 W**
- Klasa izolacji elektrycznej **Class B**