

# Licznik kWh iEM3235 - CT M-Bus MID

Kod produktu: 46895



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Szerokość **90 mm**
- Głębokość **69 mm**
- Standardy **IEC 61036 IEC 61557-12 IEC 62053-21 IEC 62053-22 IEC 62053-23 IEC 61010 EN 50470-1 EN 50470-3**
- Stopień ochrony IP **Body : IP20 conforming to IEC 60529 Front panel : IP40 conforming to IEC 60529**
- RoHS **Compliant - since 1308 - Schneider Electric declaration of conformity**
- Napięcie znamionowe **173...480 V 100...277 V**
- Rodzina produktów **Acti 9 iEM3000**
- Połączenia - zaciski **Screw terminal 4 mm<sup>2</sup> for voltage circuit Screw terminal 6 mm<sup>2</sup> for current circuit**
- Prąd znamionowy [A] **5 A**
- Częstotliwość sieci **50/60 Hz**
- Protokół portu komunikacyjnego **M-bus**
- Sygnalizacja lokalna **Overload : alarm Accuracy checking : flashing LED (yellow) Power ON : indicator light (green)**
- Skrótowa nazwa urządzenia **iEM3235**
- Opis pól **1P + N 3P3P + N**
- Rodzaj pomiaru **Active energy**
- Rodzaj wejścia **External CT**
- Liczba wyjść **1 digital (static)**
- Liczba wejść **1 digital**
- Wysokość **95 mm**
- Waga **0.073 kg**
- Dokładność pomiaru **+/- 20 V**
- Kolor **Biały**
- Napięcie wyjściowe **5...35 V DC 20 mA**
- Czas trwania impulsu **120 ms**