

Blok ZES. Pomoc.2NO

Kod produktu: 46971



Dane techniczne:

- Standardy **BS 4794EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 NF C 63-140 VDE 0660**
- Certyfikacja produktu **CSAUL**
- Stopień ochrony IP **IP2x conforming to VDE 0660**
- Połączenia - zaciski **Screw clamp terminals 2 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: solid - without cable endScrew clamp terminals 2 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: solid - with cable endScrew clamp terminals 2 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - without cable endScrew clamp terminals 2 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - with cable endScrew clamp terminals 1 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: solid - without cable endScrew clamp terminals 1 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: solid - with cable endScrew clamp terminals 1 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - without cable e**
- [Ue] znamionowe napięcie pracy **690 V AC 25...400 Hz**
- Działanie ochronne **TH zgodnie z IEC 60068**
- Lokalizacja montażu **Side**
- Charakterystyka środowiska **Normalne środowisko**
- [Ui] napięcie znamionowe izolacji **600 V - certifications CSA690 V - conforming to IEC 60947-5-1600 V - certifications UL**
- Układ pól **2 NO**