

Bezprzewodowy odb. ściemniający - 500W CDAE-01/01

Kod produktu: 58564



Dane techniczne:

- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- Sposób montażu **Wbudowany w instalacji**
- System magistrali KNX **NIE**
- System magistrali KNX radio **NIE**
- System magistrali LON **NIE**
- System magistrali Powernet **NIE**
- Systemy innych magistral **Brak**
- Wbudowane połączenie magistrali **NIE**
- Wejście podstawy **NIE**
- Model **Odbiornik ściemniający**
- Lokalna operacja / ręczna operacja **NIE**
- Ze wskaźnikiem LED **NIE**
- Częstotliwość Hz **50 - 50**
- Liczba wyjść **1**
- Moc wyjściowa W **40 - 500**
- Napięcie V **230 - 230**
- Odpowiedni wzrost mocy **NIE**
- Typ obciążenia **Pojemnościowy**

Odbiornik ściemniający (podtynkowy)

- Służy do zdalnego ściemniania oświetlenia żarowego lub halogenów (230 V).

Aparat zasilany jest z sieci, wbudowany może być w puszkę albo bezpośrednio w obudowie sterowanego urządzenia.

Odbiornik ma dostępne funkcje załącz/wyłącz oraz rozjaśnij/ściemnij.

Odbiornik CDAU-01/03 może zostać wykorzystany do sterowania elektrozaworów.