

Przeмиennik 0,75kW 1x230V RFI IP20 DA1-124D3FB-A20N

Kod produktu: 58901



Dane techniczne:

- Zakres produktów **Napędy o zmiennej częstotliwości PowerXL™ DA1**
- Stopień ochrony **IP20/NEMA 0**
- Podłączenie do SmartWire-DT **with SmartWire-DT module DX-NET-SWD1**
- Interfejs / Magistrala (wbudowany) **OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®**
- Napięcie wyjściowe **Ve U2 230 V AC, 3-phase**
- Napięcie zasilania (50/60Hz) **ULN V 200 (-10%) - 240 (+10%)**
- Podłączenie magistrali (opcjonalnie) **Ethernet IP DeviceNet PROFIBUS PROFINET Modbus-TCP EtherCAT BACnet/IP SmartWire-DT**
- Rozmiar ramy **FS2**
- Wyposażony w **Filtr przeciwzakłóceńowy Brake chopper 7-cyfrowy zespół wyświetlacza**
- Znamionowe napięcie pracy **Ue 230 V AC, 1-faz**
- Pozycja montażu **Pionowy**
- Standardy **Specyfikacja ogólnych wymagań: wymagania IEC / EN 61800-2 EMC: wymagania IEC / EN 61800-3 Bezpieczeństwo: IEC / EN 61800-5-1**
- Wysokość **0 - 1000 m, powyżej 1000 m z 1% redukcji wydajności na 100 m max. 4000 m**

- Stopień ochrony **IP20/NEMA 0**
- Certyfikaty **CE, cUL, UL, c-Tick, Ukr Sepro, EAC**
- Jakość produkcji **RoHS, ISO 9001**
- Ochrona przed dotykiem bezpośrednim **BGV A3 (VBG4, palec i grzbietem dłoni dowód)**

