

Stycznik instalacyjny Z-SCH230/63-40

Kod produktu: 58996



Dane techniczne:

- Liczba normalnie otwartych kontaktów **4**
- Liczba odstępów modułowych **3**
- Maks. obciążenie lampy żarowej **W 7740**
- Maks. obciążenie świetlówki (obwód DUO) **VA 8120**
- Maks. obciążenie świetlówki **VA 4060**
- Max. obciążenie świetlówki (równolegle kompensowane) **VA 2668**
- Znamionowe napięcie wzbudzenia **V 230 - 230**
- Znamionowy prąd pracy **A 63**
- Stopień ochrony (IP) **IP40**
- Znamionowe napięcie pracy **V 440 - 440**
- Kategoria narzędzia **1**
- Możliwe dodatkowe wyposażenie **TAK**
- Suwak do ręcznego przełącznika **NIE**
- Typ napięcia (napięcie robocze) **AC**
- Wbud. głębokość **mm 60**

Styczniki instalacyjne

mogą być wykorzystane w wielu instalacjach budownictwa mieszkaniowego

i użyteczności publicznej, jak np. do sterowania:

- oświetleniem
- ogrzewaniem
- wentylacją
- klimatyzacją
- pompami ciepła
- napędami bram, drzwi i rolet

Zalety:

- wskaźnik stanu styków na czole aparatu
- kompaktowa obudowa
- duże zaciski
- wytłumione odgłosy pracy
- duża siła docisku styków
- łatwy montaż na szynie TS 35 mm
- ochrona przed dotykiem palcem i ręką zgodnie z VGB 4
- do budowy wykorzystano trudnopalne materiały oraz plastiki wolne od chloru i halogenów