

Stycznik mocy, I=7A [AC-3] 2Z 2R DILM7-22(24VDC)

Kod produktu: 59159



Dane techniczne:

- Uwagi **Nadaje się również do silników o klasie efektywności IE3. Urządzenia IE3-gotowe są oznaczone logo na ich opakowaniu.**
- Podzakres **Kompletne urządzenia do 170**
- Zakres produktów **Styczniki**
- Technika połączenia **Zaciski śrubowe**
- Napięcie AC / DC **operacja DC**
- Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia **III/3**
- Napięcie udarowe U_{imp} V AC **8000**
- Znamionowe napięcie pracy U_e V AC **690**
- Napięcie znamionowe izolacji U_i V AC **690**
- Standardy **IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA**
- Stopień ochrony **IP20**
- Główne śrubowe kabla / śruby **M3.5**
- Kontrola śrubowe kabla obwodu / śruby **M3.5**
- Moment dokręcania Nm **1.2**

- Ochrona przed bezpośrednim kontaktem, gdy uruchamiany z przodu (EN 50274) **Palec i grzbietem dłoni dowód**
- Emisja zakłóceń **to EN 60947-1**
- odporność na zakłócenia **to EN 60947-1**

Styczniki mocy DILM, napięcie pracy 24 V DC

