

Stycznik mocy I=15,5A [AC-3] 2Z 2R DILM15-22(24VDC)

Kod produktu: 59162



Dane techniczne:

- Uwagi **Nie nadaje się do silników o klasie efektywności IE3.**
- Podzakres **Kompletne urządzenia do 170**
- Zakres produktów **Styczniki**
- Technika połączenia **Zaciski śrubowe**
- Napięcie AC / DC **operacja DC**
- Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia **III/3**
- Napięcie udarowe U_{imp} V AC **8000**
- Znamionowe napięcie pracy U_e V AC **690**
- Napięcie znamionowe izolacji U_i V AC **690**
- Standardy **IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA**
- Stopień ochrony **IP20**
- Główne śrubowe kabla / śruby **M3.5**
- Kontrola śrubowe kabla obwodu / śruby **M3.5**
- Moment dokręcania Nm **1.2**
- Ochrona przed bezpośrednim kontaktem, gdy uruchamiany z przodu (EN 50274) **Palec i grzbietem dłoni**

dowód

- Emisja zakłóceń to EN 60947-1
- odporność na zakłócenia to EN 60947-1

Styczniki mocy DILM, napięcie pracy 24 V DC

