

# Stycznik mocy I=170A [AC-3] DILM170(RDC24)

Kod produktu: 59174



## Dane techniczne:

- Uwagi **Nie nadaje się do silników o klasie efektywności IE3.**
- Znamionowe napięcie pracy  $U_e$  V AC **690**
- Technika połączenia **Zaciski śrubowe**
- Podzakres **Styczniki do 170 A, 3 bieguna**
- Pola **3 pole**
- Może być łączony ze stykiem pomocniczym **DILM150-XHI(V).. DILM1000-XHI(V)..**
- Emisja zakłóceń **to EN 60947-1**
- Główne śrubowe kabla / śruby **M10**
- Moment dokręcania Nm **14**
- Napięcie znamionowe izolacji  $U_i$  V AC **690**
- Ochrona przed bezpośrednim kontaktem, gdy uruchamiany z przodu (EN 50274) **Palec i grzbietem dłoni dowód**
- odporność na zakłócenia **to EN 60947-1**
- Zakres produktów **Styczniki**
- Napięcie AC / DC **operacja DC**
- Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia **III/3**
- Napięcie udarowe  $U_{imp}$  V AC **8000**

- Standardy IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
- Stopień ochrony IP00
- Kontrola śrubowe kabla obwodu / śruby M3.5

#### Styczniki mocy DILM i DILE(E)M oraz styczniki pomocnicze DILA i DILER

- Identyczna głębokość wersji z cewką AC i DC
- Podwójne zaciski przyłączeniowe dla cienkich i grubych przewodów
- Możliwość mostkowania grupy styczników
- Blokada mechaniczna „0 mm” – nie zwiększa szerokości dwóch styczników
- Wbudowany układ gaszeniowy w stycznikach z cewką DC
- Minimalna moc strat – możliwe gęste rozmieszczenie w rozdzielnicach

