

# Stycznik mocy, I=38A (AC-3) 1Z 0R DILM38-10(230V50HZ,240V60hz)

Kod produktu: 59215



## Dane techniczne:

- Uwagi **Nie nadaje się do silników o klasie efektywności IE3.**
- Napięcie udarowe  $U_{imp}$  V AC **8000**
- Znamionowe napięcie pracy  $U_e$  V AC **690**
- Podzakres **Styczniki do 170 A, 3 bieguna**
- Pola **3 pole**
- Może być łączony ze stykiem pomocniczym **DILM32-XHI.. DILA-XHI(V).. DILM32-XHI11-S**
- Stopień ochrony **IP00**
- Główne śrubowe kabla / śruby **M5**
- Moment dokręcania Nm **3.2**
- Zakres produktów **Styczniki**
- Technika połączenia **Zaciski śrubowe**
- Napięcie AC / DC **Operacja AC**
- Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia **III/3**
- Napięcie znamionowe izolacji  $U_i$  V AC **690**
- Standardy **IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA**

- Kontrola śrubowe kabla obwodu / śruby **M3.5**
- Ochrona przed bezpośrednim kontaktem, gdy uruchamiany z przodu (EN 50274) **Palec i grzbietem dłoni dowód**
- Emisja zakłóceń to **EN 60947-1**
- odporność na zakłócenia to **EN 60947-1**

