

Stycznik mocy 225 A (110kW/400V), Ac3 DILM225A/22(RAC24)

Kod produktu: 59323



Dane techniczne:

- Znamionowe napięcie pracy U_e V AC **1000**
- Technika połączenia **Przylącze śrubowe**
- Podzakres **Urządzenia standardowe powyżej 170 A**
- Może być łączony ze stykiem pomocniczym **DILM1000-XHI...**
- Napięcie uruchamiające **RAC 24: 24 V 50/60 Hz**
- Moment dokręcania Nm **24**
- Napięcie znamionowe izolacji U_i V AC **1000**
- Ochrona przed bezpośrednim kontaktem, gdy uruchamiany z przodu (EN 50274) **Palec i grzbietem dłoni dowód z zaciskiem całun lub bloku zacisków**
- Zdolności materiałowe (p.f. to IEC/EN 60947) A **2700**
- Zakres produktów **Styczniki**
- Napięcie AC / DC **Operacja AC**
- Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia **III/3**
- Napięcie udarowe U_{imp} V AC **8000**
- Standardy **IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA**
- Stopień ochrony **IP00**
- Główne śrubowe kabla / śruby **M10**

- Kontrola śrubowe kabla obwodu / śruby **M3.5**

Styczniki mocy DILM, napięcie pracy 24 V 50Hz/60Hz

