

Przeмиennik, 1,5 kW, 3-faz. 400 V, filtr RFI, IP66 DA1-344D1FB-A66N

Kod produktu: 59345



Dane techniczne:

- Rozmiar ramy **FS2**
- Zakres produktów **PowerXL™ DA1 variable frequency drives**
- Stopień ochrony **IP66/NEMA 4X**
- Podłączenie do SmartWire-DT **with SmartWire-DT module DX-NET-SWD2**
- Interfejs / Magistrala (wbudowany) **OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®**
- Napięcie wyjściowe **Ve U2 400 V AC, 3-faz**
- Napięcie zasilania (50/60Hz) **ULN V 380 (-10%) - 480 (+10%)**
- Podłączenie magistrali (opcjonalnie) **Ethernet IP DeviceNet PROFIBUS PROFINET Modbus-TCP EtherCAT BACnet/IP SmartWire-DT**
- Wyposażony w **Filtr przeciwzakłóceńowy Brake chopper 7-cyfrowy zespół wyświetlacza**
- Znamionowe napięcie pracy **Ue 400 V AC, 3-faz**
- Pozycja montażu **Pionowy**
- Stopień ochrony **IP66/NEMA 4X**
- Certyfikaty **CE, cUL, UL, c-Tick, Ukr Sepro, EAC**
- Jakość produkcji **RoHS, ISO 9001**

- Ochrona przed dotykiem bezpośrednim BGV A3 (VBG4, palec i grzbietem dłoni dowód)

