

Przeмиennik, 1,5kW, 1-faz. 230V, filtr RFI DC1-127D0FB-A20N

Kod produktu: 59356



Dane techniczne:

- Rozmiar ramy **FS2**
- Wyposażony w **Filtr przeciwzakłóceńowy Brake chopper 7-cyfrowy zespół wyświetlacza**
- Stopień ochrony **IP20/NEMA 0**
- Podłączenie do SmartWire-DT **with SmartWire-DT module DX-NET-SWD3**
- Interfejs / Magistrala (wbudowany) **OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®**
- Napięcie wyjściowe $V_e U_2$ **230 V AC, 3-faz**
- Napięcie zasilania (50/60Hz) U_{LN} **V 200 (-10%) - 240 (+10%)**
- Podłączenie magistrali (opcjonalnie) **SmartWire-DT**
- Znamionowe napięcie pracy U_e **230 V AC, 1-faz**
- Pozycja montażu **Pionowy**
- Stopień ochrony **IP20/NEMA 0**
- Certyfikaty **CE, cUL, UL, c-Tick, Ukr Sepro, EAC**
- Jakość produkcji **RoHS, ISO 9001**
- Ochrona przed dotykiem bezpośrednim **BGV A3 (VBG4, palec i grzbietem dłoni dowód)**

CANopen® i Modbus RTU w standardzie

- regulator PI
- wyświetlacz 7-cyfrowy
- wbudowany filtr RFI
- IP20

