

Przeмиennik, 1,5kW, 3-faz. 400V, filtr RFI, IP66 DC1-344D1FN-A66N

Kod produktu: 59363



Dane techniczne:

- Rozmiar ramy **FS1**
- Wyposażony w **Zakłócenia radiowe filtr przeciwzakłóceńowy 7-cyfrowy zespół wyświetlacza**
- Stopień ochrony **IP66/NEMA 4X**
- Interfejs / Magistrala (wbudowany) **OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®**
- Napięcie wyjściowe V_e **U2 400 V AC, 3-faz**
- Napięcie zasilania (50/60Hz) ULN V **380 (-10%) - 480 (+10%)**
- Podłączenie magistrali (opcjonalnie) **SmartWire-DT**
- Znamionowe napięcie pracy U_e **400 V AC, 3-faz**
- Pozycja montażu **Pionowy**
- Stopień ochrony **IP66/NEMA 4X**
- Certyfikaty **CE, cUL, UL, c-Tick, Ukr Sepro, EAC**
- Jakość produkcji **RoHS, ISO 9001**
- Ochrona przed dotykiem bezpośrednim **BGV A3 (VBG4, palec i grzbietem dłoni dowód)**

CANopen® i Modbus RTU w standardzie
• regulator PI

- wyświetlacz 7-cyfrowy
- wbudowany filtr RFI

