

Wyłącznik silnikowy 0,16A z nap przycisk PKZM01-0,16

Kod produktu: 59444



Dane techniczne:

- Standardy IEC/EN 60947, VDE 0660
- Odporność na wstrząsy mechaniczne pół-sinusoidalne 10 ms IEC 60068-2-27 g 25
- Znamionowy prąd ciągły = znamionowy prąd pracy $I_n = I_e$ A 16 lub ustawienie nadprądowe
- Żywotność, operacje mechaniczne x 106 0.05
- Częstotliwość znamionowa Hz 40 - 60
- Żywotność, elektryczne (AC-3 przy 400 V) Operacji x 106 0.05
- Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia III/3
- Napięcie udarowe U_{imp} V AC 6000
- Znamionowe napięcie pracy U_e V AC 690
- Straty ciepła (3-bieg w temperaturze roboczej) W 6
- Znamionowa częstotliwość f Hz 40 - 60
- Kierunek dostaw przychodzących Wymagane
- Wysokość 2000
- Ochrona przed dotykiem bezpośrednim Palec i grzbietem dłoni dowód

Wyłączniki silnikowe PKZ

- Znamionowa graniczna zdolność wyłączenia zwarcia dla PKZM01 i PKZM4 $I_{cu} = 50\text{kA}$
- Znamionowa graniczna zdolność wyłączenia zwarcia dla PKZM0 $I_{cu} = 150\text{kA}^*$
- Wyzwalacz zwarciaowy ustawiony na stałe na $14 \times I_n$

