

Stycznik mocy, I=400A (AC-3) 2Z 2R DILM400-S/22(220-240V50/60hz)

Kod produktu: 59612



Dane techniczne:

- Zdolności materiałowe (p.f. to IEC/EN 60947) A **5500**
- Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia **III/3**
- Napięcie udarowe U_{imp} V AC **8000**
- Znamionowe napięcie pracy U_e V AC **1000**
- Napięcie znamionowe izolacji U_i V AC **1000**
- Standardy **IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA**
- Stopień ochrony **IP00**
- Główne śrubowe kabla / śruby **M10**
- Kontrola śrubowe kabla obwodu / śruby **M3.5**
- Moment dokręcania Nm **24**
- Ochrona przed bezpośrednim kontaktem, gdy uruchamiany z przodu (EN 50274) **Palec i grzbietem dłoni dowód z zaciskiem całun lub bloku zacisków**
- Identyczna głębokość wersji z cewką AC i DC
- Podwójne zaciski przyłączeniowe dla cienkich i grubych przewodów
- Możliwość mostkowania grupy styczników

- Blokada mechaniczna „0 mm” – nie zwiększa szerokości dwóch styczników
- Wbudowany układ gaszeniowy w stycznikach z cewką DC
- Minimalna moc strat – możliwe gęste rozmieszczenie w rozdzielnicach

