

Stycznik mocy I=150A [AC-3] DILM150(RAC24)

Kod produktu: 59782



Dane techniczne:

- Znamionowe napięcie pracy U_e V AC 690
- Technika połączenia **Zaciski śrubowe**
- Podzakres **Styczniki do 170 A, 3 bieguna**
- Pola **3 pole**
- Może być łączony ze stykiem pomocniczym **DILM150-XHI(V).. DILM1000-XHI(V)..**
- Emisja zakłóceń **to EN 60947-1**
- Moment dokręcania Nm **14**
- Napięcie znamionowe izolacji U_i V AC **690**
- Ochrona przed bezpośrednim kontaktem, gdy uruchamiany z przodu (EN 50274) **Palec i grzbietem dłoni dowód**
- odporność na zakłócenia **to EN 60947-1**
- Zakres produktów **Styczniki**
- Napięcie AC / DC **Operacja AC**
- Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia **III/3**
- Napięcie udarowe U_{imp} V AC **8000**
- Standardy **IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA**
- Stopień ochrony **IP00**

- Główne śrubowe kabla / śruby **M10**
- Kontrola śrubowe kabla obwodu / śruby **M3.5**

Styczniki mocy DILM, napięcie pracy 24 V 50Hz/60Hz

