

Wyrobnik analogowy poczw. Urz. moduł. KNX

Kod produktu: 62906



Dane techniczne:

- Kategoria **KNX**

KNX Wyrobnik analogowy 4-bieg., KNX REG

Właściwości

- Poczwórny modułarny wyrobnik analogowy ze zintegrowanym złączem magistralnym przetwarza komunikaty KNX (1 bajt i 2 bajty) na analogowe sygnały wyjściowe.
- Te analogowe sygnały wyjściowe umożliwiają wyrobnikom grzewczym, klimatyzacji i wentylacji dopasowanie swoich wielkości wyjściowych na podstawie informacji z magistrali i na uczestnictwo w procesach regulacji.
- Wyjścia napięciowe z nadzorem zwarcia.
- Stan wyjścia jest wskazywany przed diodę LED stanu.
- Wielkości wyjścia mogą być prowadzone w sposób wymuszony.
- Nieużywane wyjścia mogą zostać wyłączone.
- Cztery wyjścia są parametryzowane poprzez oprogramowania na sygnały napięciowe lub prądowe.

Dane techniczne

Liczba wyjść:4 Napięcie znamionowe:AC 24 V Przyłącza KNX:Zacisk przyłączenia i rozgałęzienia Zasilacz:Zaciski śrubowe Wyjścia:Zaciski śrubowe Sygnały prądowe na wyjściu 0 do 20 mA:Obciążenie wtórne $\leq 500 \Omega$ 4 do 20 mA:Obciążenie wtórne $\leq 500 \Omega$ Sygnały napięciowe na wyjściu 0 do 1 V:Obciążenie wtórne $\geq 1 k\Omega$ 0 do 10 V:Obciążenie wtórne $\geq 1 k\Omega$ Temperatura otoczenia:-5 °C do +45 °C Wymiary:4 moduły