

Gong natynkowy System 55 antracytowy

Kod produktu: 63105



Dane techniczne:

- Kategoria **System 55 Wkładki i pokrywy centralne**

Gong AP, System 55, Antracyt

Właściwości

- Gong natynkowy w systemie domofonowym Gira służy do dodatkowej sygnalizacji.
- Szybka i czysta instalacja dzięki kompletnemu, wstępnie zmontowanemu gongowi natynkowemu.
- Duży wybór odmian stylistycznych dzięki integracji, co powoduje jednolity wygląd domofonii i instalacji elektrycznej.
- Montaż możliwy zarówno z ramką, jak i bez ramki.
- Prosta instalacja dzięki zdejmowanym zaciskom śrubowym.
- Prosty demontaż urządzenia podczas prac renowacyjnych.
- Otwory mocujące do montażu.
- Transmisja sygnałów i zasilanie gongu natynkowego poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
- Połączenie równoległe maksymalnie 3 gongów wzgl. unifonów.
- Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.
- Przycisk obsługi ze zintegrowanymi LED do wskazania stanu.
- Wyświetlanie LED przy nadchodzącym wywołaniu.
- Możliwość wyłączenia dzwonka.
- Rozróżnianie dzwonek pomiędzy wywołaniem do drzwi, wywołaniem wewnętrznym i wywołaniem z piętra.
- Wybór melodii dzwonka – można wybierać wśród pięciu różnych melodii dzwonka.

Przyciski obsługi gongu sterują następującymi funkcjami

- Ustawianie melodii dzwonka.
- Załączanie i wyłączanie dzwonka.
- Regulacja głośności dzwonka.

Dane techniczne

Zasilacz: przez dwużyłowy przewód magistralny Gira Przyłącza Dwużyłowy przewód magistralny: 2 x zacisk śrubowy
Drzwiowy przycisk przywoławczy: 2 x zacisk śrubowy Temperatura otoczenia: -5 °C do +50 °C

Wskazówki

- Do montażu na puszcze instalacyjnej potrzebna jest ramka.
- Do montażu z ramką potrzebna jest ramka podwójna bez przegrody.

Wymiary w mm

Urządzenie: S 55 W 127 G 20