

# Bramka kamery TKS System Domofon

Kod produktu: 63106



## Dane techniczne:

- Kategoria **TK Sonstiges**

TKS-Kamera-Gateway, Türko

## Właściwości

- Bramka domofonowa do kamery włącza ogólnodostępną kamerę analogową do systemu domofonowego Gira.
- Kamera może zostać przyporządkowana bramofonowi. W takim przypadku włącza się kamera zewnętrzna w momencie uruchomienia przycisku przywoławczego.

Dzięki obudowie kombinowanej bramki domofonowej do kamery możliwe są trzy sposoby montażu

- Natynkowy (w ogólnodostępnej puszcze rozgałęźnej).
- Podtynkowy (w puszcze instalacyjnej).
- Jako urządzenie modułarne (za pomocą załączonego adaptera modułarnego)

## Dane techniczne

Przyłącza Dwużyłowy przewód magistralny OUT:2 x zacisk śrubowy Dwużyłowy przewód magistralny IN:2 x zacisk śrubowy Wideo In:2 x zacisk śrubowy Zaciski podpierające:2 x zacisk śrubowy Przełącznik (styki przełączny):3 x zacisk śrubowy Temperatura otoczenia:-25 °C do +70 °C Sygnał wideo:FBAS 1 Vss, PAL

## Wskazówki

- W przypadku kilku kamer zewnętrznych dla każdej kamery zewnętrznej wymagana jest jedna bramka domofonowa do kamery i własne zasilanie.
- W jednej instalacji można stosować maks. 10 bramek domofonowych do kamery, przy czym sygnał wideo może przebiegać przez maks. trzy bramki domofonowe do kamery.
- Podłączenie kamery zewnętrznej odbywa się poprzez zaciski śrubowe.

## Zakres dostawy

- Dla kamer z przyłączem BNC dołączony jest adapter.