

Kamera zewnętrzna System Domofon

Kod produktu: 63109



Dane techniczne:

- Kategoria **TK Sonstiges**

Externe Kamera, Türko

Właściwości

- Kamera zewnętrzna do montażu na ścianie i na stropie z obiektywem wymiennym, zintegrowanym oświetleniem LED na podczerwień i automatycznym balansem bieli.
- Kamera może być instalowana w dowolnym miejscu przy wejściu do budynku i za pomocą bramki domofonowej do kamery może zostać zintegrowana z systemem domofonowym Gira.
- Zintegrowany układ ogrzewania kamery, działający w zależności od temperatury, zapobiega rosznieniu osłony kamery przy zmianach warunków klimatycznych i zapewnia w ten sposób zawsze dobrą widoczność.
- Światłoczuły układ elektroniczny zapewnia dobry obraz przy słabym oświetleniu.
- Regulowane LED na podczerwień do nadzoru wideo także w całkowitej ciemności.
- Moduł kamery Easy Plug z płytka montażową do wygodnego i szybkiego montażu.
- Drugie wyjście wideo do podłączania monitora podczas uruchomienia.
- Moduł kamery z możliwością ustawiania w 3 osiach.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe: DC 12 V Pobór prądu: maks. 1,9 A Wyjście wideo: 2 x FBAS, 1Vss, 75 omów (BNC, cinch)
Ogniskowa: 2,8 do 10,5 mm System kolorów: PAL Rozdzielczość pozioma: 650 linii TV Element do wytwarzania obrazu: 1/3" Sony Exview HAD II CCD Minimalne oświetlenie Dzień: 0,05 lx (F2,0) Noc: 0 lx (F2,0) Dzień/noc: obrotowy filtr IR (ICR), kolor / czarno-biały LED na podczerwień: 24 LED, 850 nm Zasięg w zakresie podczerwonym: 5 / 10 / 20 m Poziomy kąt widzenia: 27,4 do 101,8° Elektroniczna migawka: AI Regulacja wzmocnienia (AGC): maks. 28 dB Kompensacja przeciwświecenia: BLC Stopień ochrony: IP 66 Temperatura otoczenia: -20 °C do +50 °C