

Multiplekser wizyjny System Domofon

Kod produktu: 63111



Dane techniczne:

- Kategoria **TK Sonstiges**

Multiplekser wideo, Türko

Właściwości

- Multiplekser wideo wiąże sygnały wideo bramofonów, bramek domofonowych do kamery i bramek domofonowych IP.
- Jeden multiplekser wideo może przetwarzać łącznie sygnały wideo z 3 bramofonów z kolorową kamerą. Za pomocą dwóch multiplekserów wideo można przetwarzać łącznie sygnały wideo z maksymalnie pięciu bramofonów.

Dzięki obudowie kombinowanej możliwe są trzy sposoby montażu

- Natynkowy (w ogólnodostępnej puszcze rozgałęźnej).
- Podtynkowy (w puszcze instalacyjnej).
- Jako urządzenie modułarne (za pomocą załączonego adaptera modułarnego).

Dane techniczne

Zasilacz: za pośrednictwem magistrali domofonowej Przyłącza Dwużyłowy przewód magistralny IN: 6 x zacisk śrubowy Dwużyłowy przewód magistralny OUT: 2 x zacisk śrubowy Temperatura otoczenia: -25 °C do +70 °C

Wskazówki

- Podczas uruchomienia nie jest konieczna dodatkowa konfiguracja, ponieważ multiplekser wideo adaptuje się automatycznie do istniejącej sieci przewodów.

Zakres dostawy

- Z dołączonym adapterem modularnym.