

Multiplexer wideo System Domofon

Kod produktu: 63112



Dane techniczne:

- Kategoria **TK Sonstiges**

Dystrybucja wideo, Türko

Właściwości

- Rozdzielacz wideo jest aktywnym komponentem dopasowania przewodów sygnału wideo.
- Rozdzielacz wideo rozdziela sygnał wideo bramofonów, bramek domofonowych do kamery i bramek domofonowych IP na unifony.
- Rozdzielacz wideo jest potrzebny, jeżeli ułożenie przewodów do komponentów systemu domofonowego Gira zostało przeprowadzone jako linia promieniowa.
- Rozdzielacz wideo zapewnia poprawny opór końcowy, aby zapobiec możliwym odbiciom poszczególnych gałęzi i wynikającym z tego zakłóceniom obrazu.

Dzięki obudowie kombinowanej możliwe są trzy sposoby montażu

- Natynkowy (w ogólnodostępnej puszcze rozgałęźnej).
- Podtynkowy (w puszcze instalacyjnej).
- Jako urządzenie modułarne (za pomocą załączonego adaptera modułarnego).

Dane techniczne

Zasilacz: za pośrednictwem magistrali domofonowej Przyłącza Dwużyłowy przewód magistralny IN: 2 x zacisk śrubowy
Dwużyłowy przewód magistralny OUT: 6 x zacisk śrubowy Temperatura otoczenia: -25 °C do +70 °C

Wskazówki

- Rozdzielacz wideo może być łączony szeregowo. Łącznie w jednej instalacji można podłączyć maksymalnie 15 rozdzielaczy wideo wraz z multiplexerem wideo.
- Podczas uruchomienia nie jest konieczna dodatkowa konfiguracja, ponieważ rozdzielacz wideo adaptuje się

automatycznie do istniejącej sieci przewodów.

Zakres dostawy

- Z dołączonym adapterem modularnym.