

Bramofon natynkowy sześciokrotna System Domofon antracytowy

Kod produktu: 63152



Dane techniczne:

- Kategoria **Stacje bramowe, TX_44**

Stacja bramowa AP 6x, Türko, Antracyt

Właściwości

- Kompletny, wstępnie zmontowany bramofon natynkowy do natynkowego montażu pionowego. Dzięki temu możliwa szybka i czysta instalacja.
- Niewielka grubość, zaledwie 19 mm.
- Wzornictwo programu stylistycznego Gira TX_44.
- Obudowa natynkowa odporna na skręcanie dzięki profilowi aluminiumowemu.
- Materiał ramki to odporny na zniszczenie termoplast stabilny wobec UV, o powierzchni trudnej do zadrapania i łatwej w pielęgnacji.
- Zabezpieczenie przed kradzieżą za pomocą śrub Torx.
- Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
- Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.
- Głośnik odporny na warunki pogodowe.
- Wysokiej jakości mikrofon elektretowy.
- Funkcja głośnomówiąca (rozmowa sterowana dźwiękiem z tłumieniem echa i hałasów w tle).
- Sygnał dźwiękowy potwierdzający uruchomienie przycisku przywoławczego.
- Regulowana głośność mowy.
- Białe podświetlenie przycisków przywoławczych w technologii LED. Dzięki niewymagającej konserwacji i energooszczędnej technologii LED osiąga się równomierne, dobrze widoczne podświetlenie przycisków przywoławczych.
- Bryzgoszczelna osłona przycisku przywoławczego z udaroodpornego tworzywa sztucznego.
- Szyldzik z nazwiskiem na przycisku przywoławczym można wymienić bez narzędzi i bez demontażu ramki.
- Profesjonalny opis zapewnia serwis wykonywania opisów Gira www.marking.gira.com lub oprogramowanie do

opisywania Gira.

Dane techniczne

Zasilacz:przez dwużyłowy przewód magistralny Gira Przyłącza Dwużyłowy przewód magistralny:2 x zacisk śrubowy
Zasilanie dodatkowe:2 x zacisk śrubowy Stopień ochrony:IP44 Temperatura otoczenia:-25 °C do +70 °C

Wskazówki

- Niepotrzebne przyciski przywoławcze można zakryć za pomocą osłony potrójnego przycisku przywoławczego.

Wymiary w mm

S 110 W 253 G 19 Szyldziki z nazwiskami: S 62 W 18 G -