

Domofon natynkowy video potrójna System Domofon biały

Kod produktu: 63157



Dane techniczne:

- Kategoria **Stacje bramowe, TX_44**

Stacja bramowa Video AP 3x, Türko, Czysta biel

Właściwości

- Kompletny, wstępnie zmontowany bramofon natynkowy do natynkowego montażu pionowego. Dzięki temu możliwa szybka i czysta instalacja.
- Automatyczne przełączanie dzień wzgl. noc: W zależności od zdefiniowanego natężenia oświetlenia otoczenia kamera przełącza tryb pracy dziennej (obraz kolorowy) na tryb pracy nocnej (obraz czarno-biały) i odwrotnie. Dzięki dużej światłoczułości w trybie pracy nocnej osiągana jest dobra jakość obrazów również przy słabym oświetleniu.
- Wzornictwo programu stylistycznego Gira TX_44.
- W trybie nocnym LED zapewniają równomierne oświetlenie pola widzenia w obszarze bliskim.
- Obudowa natynkowa odporna na skręcanie dzięki profilowi aluminiumowemu.
- Kamera przestawna ręcznie w poziomie i w pionie o 20°. W kombinacji z obiektywem szerokokątnym osiąga się bardzo duży kąt widzenia.
- Materiał ramki to odporny na zniszczenie termoplast stabilny wobec UV, o powierzchni trudnej do zadrapania i łatwej w pielęgnacji.
- Automatyczna kompensacja przeciwoświecenia.
- Zabezpieczenie przed kradzieżą za pomocą śrub Torx.
- Automatyczny balans bieli.
- Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
- Automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC).
- Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.
- Zintegrowane ogrzewanie kamery z rejestracją temperatury.
- Głośnik odporny na warunki pogodowe.

- Bryzgoszczelna osłona.
- Wysokiej jakości mikrofon elektretowy.
- Osłona kamery z niełamiwego tworzywa sztucznego, łatwa wymiana w przypadku uszkodzenia, np. wskutek wandalizmu.
- Funkcja głośnomówiąca (rozmowa sterowana dźwiękiem z tłumieniem echa i hałasów w tle).
- Sygnał dźwiękowy potwierdzający uruchomienie przycisku przywoławczego.
- Regulowana głośność mowy.
- Białe podświetlenie przycisków przywoławczych w technologii LED. Dzięki niewymagającej konserwacji i energooszczędnej technologii LED osiąga się równomierne, dobrze widoczne podświetlenie przycisków przywoławczych.
- Bryzgoszczelna osłona przycisku przywoławczego z udaroodpornego tworzywa sztucznego.
- Szyldzik z nazwiskiem na przycisku przywoławczym można wymienić bez narzędzi i bez demontażu ramki.
- Profesjonalny opis zapewnia serwis wykonywania opisów Gira www.marking.gira.com lub oprogramowanie do opisywania Gira.

Dane techniczne

Zasilacz:przez dwużyłowy przewód magistralny Gira Element do wytwarzania obrazu:Czujnik CCD 0,85 cm (1/3")
Przyłącza Dwużyłowy przewód magistralny:2 x zacisk śrubowy Obiektyw szerokokątny:150° Przyłącza Zasilanie dodatkowe:2 x zacisk śrubowy Widoczny obszar rejestracji:100° Stopień ochrony:IP44 Obszar rejestracji (przy przestawieniu o 20°):140° Temperatura otoczenia:-25 °C do +70 °C System kolorów:PAL Elementy obrazu:500 (w poziomie) x 582 (w pionie) Rozdzielczość pozioma:380 linii telewizyjnych Próg przełączania z trybu kolorowego na tryb czarno-biały:1 lx Światłoczułość w trybie czarno-białym:0,1 lx Czas zamykania przysłony elektronicznej:do 1/100000 s Filtir IR:wbudowany Zalecana wysokość montażu kamery:1,50 m

Wskazówki

- Niepotrzebne przyciski przywoławcze można zakryć za pomocą osłony potrójnego przycisku przywoławczego.

Wymiary w mm

bez kamery: S 110 W 253 G 19 z kamerą: S 110 W 253 G 40 Szyldziki z nazwiskami: S 62 W 18 G -