

Wyrobnik załącz. w obudowie moduł.j System Domofon

Kod produktu: 63197



Dane techniczne:

- Kategoria **TK Sonstiges**

Wyrobnik załącz. w obudowie moduł.j

Właściwości

- Wyrobnik załączający do załączania oświetlenia,ysterowania mechanizmu otwierania drzwi bocznych lub innych funkcji przez magistralę domofonową Gira.
- Wysterowanie bezpotencjałowego styku przełączającego 230 V / 10 A przez dwużyłowy przewód magistralny.
- Możliwość wysterowania wyrobnika załączającego przez:
 - przyciski "Drzwi" i "Światło" unifonu,
 - przycisk przywoławczy bramofonu,
 - przycisk przywoławczy unifonu,
 - przyciski telefonu (w kombinacji z bramką domofonową telefoniczną).
- Wyrobnik załączający może pracować w pięciu różnych trybach: załączanie, programator zegarowy/s, programator zegarowy/min, impuls i mechanizm otwierania drzwi.
- Funkcja impulsu do wysterowania istniejących automatów schodowych.
- Wejście binarne do załączania funkcji przez przyłączony przycisk mechaniczny.
- Bezstopniowa regulacja czasu załączania zależnie od ustawionej funkcji od 1 do 10 s wzgl. 1 do 10 min.

Dane techniczne

Zasilacz:przez dwużyłowy przewód magistralny Gira Bezpotencjałowy styk przekaźnika według wyboru:10 A przy AC 230 V według wyboru:2 A przy DC 30 V Liczba przycisków przywoławczych z możliwością przyuczenia:maks. 16
Temperatura otoczenia:-5 °C do +45 °C Wymiary:2 moduły