

# 769mm El. oświetl. 3x otwór Słupek zasil. antracytowy

Kod produktu: 63239



## Dane techniczne:

- Kategoria **Energiesäulen**

Energiesäule mit Lichtelement und 3 Leereinheiten Höhe 769 mm, unbestückt, Energiesäule, Antracyt

## Właściwości

- Słupek zasilający z trzema otworami montażowymi i elementem świetlnym może być dowolnie wyposażony.
- Element świetlny składa się z reflektora aluminiowego i szyby ze szkła akrylowego o wysokiej udarności.
- Tylne wyjście światła do oświetlenia orientacyjnego.
- Jako element świetlny stosowana jest ogólnodostępna żarówka energooszczędna z gwintem E27.
- Trzy otwory montażowe inwestor może indywidualnie wyposażyć w urządzenia z programu TX\_44 wzgl. Systemu 55.

## Dane techniczne

Stopień ochrony (zamknięta pokrywa urządzenia):IP44

## Wskazówki

- Słupki o wysokości do 1400 mm są mocowane na cokole kamiennym lub betonowym z opcjonalnie dostępną tuleją ziemną.
- Słupki o wysokości od 1400 mm są mocowane tylko za pomocą 3 kołków do wysokich obciążeń na kamieniu lub betonie.
- Zalecenie: zamontować wyłącznik ochronny różnicowoprądowy przed urządzeniem.
- Mocowanie jednym kołkiem.
- Zalecane elementy świetlne, np.: RADIUM Ralux® RX-Q, RX-QS, RX-E, OSRAM Dulux® EL, EL Facility, PHILIPS PLE-L).
- Nadaje się do elementów świetlnych klasy energooszczędności od A++ do E.

## Zakres dostawy

- Ramka potrójna TX\_44 znajduje się w zakresie dostawy.
- Materiał do mocowania znajduje się w zakresie dostawy.
- Elementy świetlne nie znajdują się w zakresie dostawy.