

1600mm 4x otwór Słupek zasil. kolor aluminiowy

Kod produktu: 63248



Dane techniczne:

- Kategoria **Energiesäulen**

Energiesäule mit 4 Leereinheiten Höhe 1600 mm, unbestückt, Energiesäule, Kolor Alu

Właściwości

- Słupek zasilający z 4 otworami montażowymi można dowolnie wyposażać.
- Cztery otwory montażowe inwestor może indywidualnie wyposażać w urządzenia z programu TX_44 wzgl. Systemu 55.

Dane techniczne

Stopień ochrony (zamknięta pokrywa urządzenia):IP44

Wskazówki

- Słupki o wysokości do 1400 mm są mocowane na cokole kamiennym lub betonowym z opcjonalnie dostępną tuleją ziemną.
- Słupki o wysokości od 1400 mm są mocowane tylko za pomocą 3 kołków do wysokich obciążeń na kamieniu lub betonie.
- Zalecenie: zamontować wyłącznik ochronny różnicowoprądowy przed urządzeniem.
- Mocowanie trzema kołkami do wysokich obciążeń.
- Ew. wymagana separacja napięcia sieciowego od niskiego napięcia może być realizowana za pomocą akcesoriów z zakresu dostawy.

Zakres dostawy

- Ramka poczwórna TX_44 znajduje się w zakresie dostawy.
- Materiał do mocowania znajduje się w zakresie dostawy.