

Wyrobnik roletowy 4-kanałowy 230V AC Urz. moduł. KNX

Kod produktu: 63482



Dane techniczne:

- Kategoria **System sterowania żaluzjami, KNX**

KNX Rolladenaktor 4-bieg. AC 230 V ze sterowaniem ręcznym, KNX REG

Właściwości

- Wyrobnik roletowy z uruchamianiem ręcznym i wskaźnikiem stanu dla każdego wyjścia.
- Ze zintegrowanym złączem magistralnym.
- Do sterowania roletami z napędami elektrycznymi dla napięcia sieciowego AC 230 V (4 kanały).
- Przyłącze różnych przewodów zewnętrznych.
- Niezależne sterowanie czterema wyjściami rolety.
- Możliwość bezpośredniego sterowania pozycją rolety.
- Możliwość ustawiania zachowania w przypadku zaniku i powrotu zasilania magistrali.
- Komunikat zwrotny pozycji. Aktywne lub pasywne (z możliwością odczytania obiektu) cykliczne funkcje sygnalizacji zwrotnej.
- Przyporządkowania do maksymalnie pięciu różnych funkcji bezpieczeństwa (trzy alarmy wiatrowe, jeden alarm deszczowy, jeden alarm mrozowy), do wyboru z nadzorem cyklicznym.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe: AC 230 V, 50/60 Hz Napięcie łączeniowe AC: AC 230 V, 50/60 Hz Zdolność łączenia AC 230 V: 6 A / AC1 Przyłącza KNX: Zacisk przyłączenia i rozgałęzienia Obciążenie: obciążenie za pomocą zacisków śrubowych Wymiary: 4 moduły

Wskazówki

- Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
- Montaż na szynie montażowej DIN.

Zakres dostawy

- Zacisk przyłączenia i rozgałęzienia KNX znajduje się w zakresie dostawy.