

OptiLine 45 OptiLine 70 - zestaw uziemiający

Kod produktu: 66123



Dane techniczne:

- Sposób mocowania **WolnostojącyMocowany wciskowo**
- Wysokość **9 mm**
- Szerokość **9 mm**
- Stopień ochrony IP **IP30**
- Normy **NF C 68-102EN 50085-2-1 : 2002EN 50085-1**[Spacja]:[Spacja]**200593/68/EEC73/23/EEC**
- Status sprzedaży **W sprzedaży**
- Typ produktu **Połączenie uziemiające**
- Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu **Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych**
- Profil ekologiczny produktu **DostępnePobierz Profil środowiskowy produktu**
- Okres **18 miesięcy**
- RoHS (kod daty: RRTT) **Zgodność - od 0625 - Deklaracja zgodności Schneider Electric Schneider Electric declaration of conformity**
- System elektroinstalacyjny **SłupSłupekPanel biurkowyKanał elektroinstalacyjny**
- Typ słupa **JednostronnyDwustronny**
- Typ słupka **JednostronnyDwustronny**
- Typ panela biurkowego **Zestaw panela biurkowego**
- Konfiguracja **Pusty**
- Liczba sztuk w opakowaniu **Zestaw 20 szt.**
- Materiał kanału elektroinstalacyjnego **Aluminium**
- Wymiary kanału elektroinstalacyjnego **120 x 55 mm140 x 55 mm155 x 55 mm165 x 55 mm185 x 55 mm75 x 55 mm80 x 55 mm95 x 55 mm**
- Odpowiedni dla **Unica osprzęt elektroinstalacyjnyAltira osprzęt elektroinstalacyjny**
- Wykończenie powierzchni słupa/słupka **AnodowanyMalowany proszkowo**
- Materiał produktu **Stal**
- Długość **9 mm**
- Temperatura pracy **-25...60 °C**
- Status oferty zrównoważonego rozwoju **Produkt ekologiczny Green Premium**

OptiLine 45 OptiLine 70 - zestaw uziemiający lsm10952