

# OptiLine 45 - puszka podłogowa zalewana - bez modułów

Kod produktu: 66359



## Dane techniczne:

- Sposób mocowania **Zalewanie w warstwie wylewki podłogowej**
- Wysokość **75...95 mm**
- Szerokość **183 mm**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Kolor **Jasnoszary**
- Normy **IEC 61084-2-2 : 2003 IEC 61084-1 [Spacja]: [Spacja] ed. 1, 199193/68/EEC 73/23/EEC**
- Status sprzedaży **W sprzedaży**
- Typ produktu **Puszka w wylewce podłogowej**
- Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu **Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych**
- Profil ekologiczny produktu **Dostępne Pobierz Profil środowiskowy produktu**
- Okres **18 miesięcy**
- RoHS (kod daty: RRTT) **Zgodność - od 0701 - Deklaracja zgodności Schneider Electric Schneider Electric declaration of conformity**
- Liczba modułów **Bez modułów**
- System elektroinstalacyjny **Puszka podłogowa**
- Liczba sztuk w opakowaniu **1 szt.**
- Materiał produktu **PP (polipropylen)**
- Długość **183 mm**
- Temperatura pracy **-25...60 °C**
- Status oferty zrównoważonego rozwoju **Produkt ekologiczny Green Premium**
- Rodzaj podłogi **Podłoga płytowa (wylewka betonowa)**
- Kształt puszeki podłogowej **Kwadratowy**

OptiLine 45 - puszka podłogowa zalewana - bez modułów lsm50320