


Łącznik hotelowy podwójny z podświetleniem 6A 2A

Kod produktu: 75260



Dane techniczne:

- Seria **Simon 82**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Typ produktu **mechanizm**
- Rodzaj materiału **metal**
- Wykończenie powierzchni **nie dotyczy**
- Zabezpieczenie powierzchni **naturalne**
- Sposób mocowania **wkręty**
- Sposób montażu [ETIM] **montaż podtynkowy**
- Wysokość produktu **75 mm**
- Szerokość produktu **75 mm**
- Głębokość produktu **48 mm**
- Głębokość wbudowania **35 mm**
- Ilość w opakowaniu zbiorczym **10**
- Jednostka miary **szt.**
- EAN opakowanie jednostkowe **8421053048566**
- Typ opak. jedn. **pudełko niezamykane**
- Dł. opak. jedn. **4,4 cm**
- Wys. opak. jedn. **8,2 cm**
- EAN13 opak. **8421053048566**
- Typ opak. zbiorczego **pudełko zamykane**
- Wys. opak. zbiorczego **8,5 cm**
- Dł. opak. zbiorczego **22 cm**
- Napięcie znamionowe **250 V**
- Rodzaj podłączenia / Typ zacisku **wtyk, do zagniatania (zacisk kleszczowy)**

- Prąd znamionowy **6 A**
- Nadruk/Piktogram **nie dotyczy**
- Podświetlenie **wbudowane,orientujące,lampka tła,kolor: czerwony**
- Metoda eksploatacji/Sposób działania **karta hotelowa**
- Układ połączeń **Łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny)**
- Styki - działanie **2 styki zwarte (NO)**
- Prąd znamionowy (obciążenie indukcyjne) **2 A**