


# Łącznik ściernikowy z podświetleniem LED biały 10AX

Kod produktu: 75516



## Dane techniczne:

- Seria **Simon 10**
- Kolor **biały**
- Stopień ochrony IP **IP20/IP44**
- Typ produktu **moduł**
- Rodzaj materiału **tworzywo sztuczne,PC,bezhalogenowe**
- Uwagi **Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki,Posiada wkładkę uszczelniającą pod klawisze**
- Wykończenie powierzchni **błyszczący**
- Zabezpieczenie powierzchni **naturalne**
- Sposób mocowania **pazurki / wkręty**
- Sposób montażu [ETIM] **montaż podtynkowy**
- Wysokość produktu **77 mm**
- Szerokość produktu **77 mm**
- Głębokość produktu **42 mm**
- Głębokość wbudowania **26 mm**
- Ilość w opakowaniu zbiorczym **10**
- Jednostka miary **szt.**
- EAN opakowanie jednostkowe **5902787841379**
- Typ opak. jedn. **folia zgrzewana**
- Dł. opak. jedn. **4,7 cm**
- Waga jedn. **0,0752 kg**
- Wys. opak. jedn. **16 cm**
- EAN13 opak. **5902787841379**
- Typ opak. zbiorczego **pudełko zamykane**

- Wys. opak. zbiorczego **10 cm**
- Dł. opak. zbiorczego **23 cm**
- Napięcie znamionowe **250 V**
- Rodzaj podłączenia / Typ zacisku **zaciski śrubowe**
- Nadruk/Piktogram **brak**
- Podświetlenie **wbudowane,orientujące,LED wymienialny,kolor: biały**
- Prąd znamionowy świetłówkowy **10 AX**
- Ilość klawiszy / dźwigni **2**
- Metoda eksploatacji/Sposób działania **klawisz kołyskowy**
- Układ połączeń **Łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny)**