

# Czujnik ruchu 220/360 stopni wersja rozszerzona Comfort IP55 biały

Kod produktu: 76948



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Częstotliwość **50/60 Hz**
- Przewód zerowy wymagany! **TAK**
- 230 V lampy żarowe i halogenowe **2300 W**
- Transformatory elektroniczne **1200 W**
- Z zaciskami wtykowymi **TAK**
- Temperatura pracy **-20 - +55 °C**
- Transformatory konwencjonalne **1200 VA**
- Wymiary ( szer. x wys. x głęb. ) **109 x 112 x 139 mm**
- Do montażu ściennego i sufitowego **TAK**
- Wejście kabla ze wszystkich stron **TAK**
- Zalecana wysokość montażu **2,4 m**
- Kąt wykrywania **220 °**
- Poziom wykrywania **4**
- Czas odzyskiwania **2 s - 30 min**
- Przełączanie segmenty **580**
- Regulacja jasności **1 - 1000 / unendl. lx**
- Sektory **145**
- W komunikacji pomiędzy poszczególnymi urządzeniami równoległe **TAK**
- Z materiałem mocującym **TAK**

- Praca krótkotrwała **0,5 s**
- Włączane przez przycisk otwierania kabla **TAK**
- Pole detekcji półowalne **22 x 20 m**
- Czulość regulowania ok. **20 - 100 %**
- Z zabezpieczeniem przed oślepieniem np. lampą kieszonkową **TAK**
- Napięcie pracy **230 V~**

#### Specyfikacja

Częstotliwość znamionowa:	50/60 Hz
Zdolność wyłączenia:	16A 250V AC1
Rodzaj styku:	Bezpotencjałowy
Maksymalna moc żarówek 230V:	2300 W
Kąt detekcji:	220/360 °
Zakres opóźnienia zadziałania:	5 s do 30 min
Zakres natężenia oświetlenia:	5/1000 Lux
Stopień ochrony:	IP55
Temperatura pracy:	-20 do 55 °C
Montaż:	montaż natynkowy